Tipo 13























Escala 1:10

Tipo 14

































Escala 1:10

LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA

REFERÊNCIAS:
ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Anexos A, C: Condições específicas para o dimensionamento de ligações metálicas.

MATERIAIS:
- Perfis (Material base): f_y=345 MPa
- Material de adição (soldas): Eletrodos das séries E60XX e E71XX. Para os materiais indicados e a posição horizontal de solda (Aços estruturais com elevada soldabilidade), exemplificados em condições de compatibilidade entre materiais indicados pela item 4.2.4 ABNT NBR 8800:2008.

DEFINIÇÕES PARA SOLDAS EM ÂNGULO:
- Garganta efetiva: é igual à menor distância medida desde a raiz à face plana teórica da solda (item 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).
- Lado do cordão: é o menor dos dois lados iniciados nas faces de fusão do maior triângulo que pode ser inscrito na seção da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Raiz da solda: é a interseção das faces de fusão (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Comprimento efetivo do cordão de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensões nominais, excluídas as retomas (item 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:
1) As prescrições consideradas neste projeto colaboram-se às ligações soldadas nas quais:
- Os aços das peças a unir têm um limite elástico não superior a 100 ksi (690 MPa) (item 1.2 (1) AWS D1.1/D1.1M:2002).
- As espessuras das peças a unir vão pelo menos de 1/8 in (3mm) (item 1.2 (2) AWS D1.1/D1.1M:2002).
- As peças soldadas não são de seção tubular.

2) Em soldas de tipo ce penetração total ou parcial verifica-se que:
- O comprimento efetivo das soldas de penetração total ou parcial é igual ao seu comprimento total, o qual é igual ao comprimento da parte única (item 6.2.2.1 a) ABNT NBR 8800:2008).
- Em soldas de penetração total, a garganta efetiva é igual à menor espessura das peças soldas (item 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008).
- Em soldas de penetração parcial, a espessura mínima da garganta efetiva cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 6.4 ABNT NBR 8800:2008	
Menor espessura das peças a unir (mm)	Espessura mínima da garganta efetiva (mm)
Menor que ou igual a 6,35	3
Menor que ou igual a 12,5	5
Menor que ou igual a 19	6
Menor que ou igual a 37,5	8
Menor que ou igual a 57	10
Menor que ou igual a 152	13
Maior que 152	16

- A espessura da garganta efetiva das soldas de penetração parcial determina-se levando a tabela 8 ABNT NBR 8800:2008.

2) Em soldas em ângulo verifica-se que:
- O tamanho mínimo do lado de uma solda cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 6.5 ABNT NBR 8800:2008	
Menor espessura das peças a unir (mm)	Tamanho mínimo do lado de uma solda em ângulo* (mm)
Menor que ou igual a 6,35	3
Menor que ou igual a 12,5	5
Menor que ou igual a 19	6
Maior que 19	8
*Exceto em solicitação de cisalhamento	

- O tamanho mínimo do lado de uma solda em ângulo ao longo das bordas de peças solicitadas cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:
  - ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, seja menor ou igual à espessura do material;
  - ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6,35 mm, seja menor ou igual à espessura do material menos 1,5 mm.
- O comprimento efetivo de um cordão de solda em ângulo cumpre que é maior que ou igual a 4 vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado não se considera maior que o 25 vezes comprimento efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em ângulo executa a qualquer solicitação de cálculo não é inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).

4) No traçado das soldas indica-se o comprimento efetivo do cordão (comprimento sobre o qual o cordão tem a sua garganta completa). Para alcançar tal comprimento, pode ser necessário prolongar o cordão nos extremos, com o mesmo tamanho de cordão.

5) As soldas de ângulos de ligações em "T" com ângulos internos que 30 não se consideram como efetivas para a transmissão das forças aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2010).

6) Nos processos de fabricação e montagem diversão ser cumpridos os requisitos indicados no capítulo 5 do AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz respeito à preparação do metal base, empresa que as superfícies sobre as quais se depositará o metal de ligação devem ser suaves, uniformes, e livres de fissuras e outras descontinuidades que afetassem a qualidade o, consistência da solda. As superfícies a soldar, e as superfícies adjacentes a uma solda, quanto estar isentas de fissuras, escamas, óxido solto ou aderido, escórias, ferrugem, umidade, óleo, graxa e do, ou vernizes, materiais que empeçam uma solda apropriada ou produzam emissões prejudiciais.

VERIFICAÇÕES:
- A resistência de cálculo dos cordões de solda determina-se de acordo com o item 6.2.6 ABNT NBR 8800:2008.
- O método indicado para a verificação da resistência dos cordões de solda é aquele em que as tensões calculadas nos cordões (metálicos retorna), considera-se como tensões de corte aplicadas sobre a área efetiva (item 2.5.4.5 AWS D1.1/D1.1M:2010).
- A área efetiva de um cordão de solda é igual ao produto do comprimento efetivo no cordão pela espessura da garganta efetiva (item 6.2.2.1 a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).
- Na verificação de resistências dos cordões de solda considera-se uma sobrecarga mínima de cálculo de 45kN (item 6.13.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

Gustavo Cavalcanti Carvalho
Eng. Civil
CREA. 0600958085

Soldas				
Classe de resistência	Execução	Tipo	Lado (mm)	Comprimento de cordões (mm)
E60XX	Em oficina	De topo em bisel simples com encaixo não chanfrada simples	6	3016
E70XX	Em oficina	De filete	5	10092
			6	20432
			7	25624
	Em oficina	De filete	6	11231
			6	17716
			7	1137
			7	8599
			6	8592

Chapas				
Material	Tipo	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-572 290Mpa	Enrijecedores	2	79+176+79x129+81x12 (351+176+351x108+72x13)	7,49
		2	79+79x129	3,97
		40	334x210x12 (79+176+79x129+81x12)	220,97
		10	334x50x12	39,55
		2	334x79x14	5,58
		2	334x210x14 (79+176+79x129+81x14)	13,18
	Chapas	1	180x278x12	2,19
		1	278x334x12	8,76
		20	278x277x9	64,05
		1	150x220x13	4,27
		1	150x220x13	4,01
		42	150x220x13	169,44
		1	150x240x13	5,14
		12	150x250x12	83,43
		1	150x462x14	7,49
		14	200x350x14	120,01
		1	150x364x18	7,05
			Total	781,21

Elementos para apertarmar			
Tipo	Material	Quantidade	Descrição
Parafusos	ASTM A325M	132	M16x50, Tipo 1, ASTM A325M
		84	M16x60, Tipo 1, ASTM A325M
Porcas	Classe 8S	216	M16, ASTM A563M
Anilhas	Tipo 1	432	M16, ASTM F436M

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	14	350x500x16	296,72
		1	350x450x18	12,08
			Total	315,81
ISO 898.C4.6 (Bruto)	Parafusos de ancoragem	60	2 C + L + 64 + 150	50,85
			Total	50,85

REPRESENTAÇÃO E SIMBOLOGIA

Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações de norma AWS/ANSI A2.4-98 "STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION".

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e as tipos de soldas utilizadas neste projeto, desenvolve-se o seguinte esquema de representação de uma solda:



Referências:
1: Seta (ligação entre 2 e 6)
2: Linha de referência
3: Símbolo de solda
4: Símbolo de soldadura perimetral
5: Símbolo de soldadura no local de montagem
6: Linha de chamada que identifica a ligação proposta
S: Profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do cordão de solda
(E): Tamanho do cordão em soldas de topo
L: Comprimento efetivo do cordão de solda
D: Cordão suplementar. Em geral, a série de dados(s) a utilizar e o processo (ver) e aplicável de solda



A referência relacionada com a linha da ligação soldada a cual aponta a seta; coloca-se por baixo da linha de referência, enquanto cue para a lado oposto, localiza-se acima da linha de referência

Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação	Ilustração	Símbolo
Solda de filete		
Solda de topo em "V" simples (com chanfro)		
Solda de topo em bisel simples		
Solda de topo em ângulo duplo		
Solda de topo em bisel simples com encaixo de raiz (cp)		
Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo		
Solda de topo em bisel simples com lado curvo		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO U. E. ENGENHEIRO SAMPAIO	
DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DESENHO: EST
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA- U. E. E. S. - CIDADE/PI	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: AVENIDA CAMPOS SALES - CIDADE/PI	PRANCHA: 11/21
TÍTULO DO DESENHO: PROJETO ESTRUTURA METALICA	
ENGENHEIRO(A): GUSTAVO CAVALCANTI CARVALHO	MUNICÍPIO: TERESINA / ZONA: URBANA / DESENHO: PGOS / ESCALA: INDICADA
FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: OUT./2021 / REVISÃO: 11